

# BELFAN

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

### «СОРРЕНТО" ДИВАН УГЛОВОЙ РАСКЛАДНОЙ

#### Комплектация

##### 1. Секция трансформируемая:

✓ Сиденье выдвижное	-1 шт
✓ Спинка откидная	-1 шт
✓ Ящик для белья	-1 шт
✓ Подлокотник	-1 шт
✓ Подушка опорная	-2 шт

##### 2. Секция боковая:

✓ Сиденье подъемное	-1 шт
✓ Спинка секции боковой	-1 шт
✓ Ящик для белья	-1 шт
✓ Подлокотник	-1 шт
✓ Подушка спинки	-1 шт
✓ Подушка опорная	-1 шт

##### 3. Комплект фурнитуры:

✓ Болт с шестигранной головкой М6*60	- 6 шт
✓ Болт с шестигранной головкой М6*40	- 5 шт
✓ Винт М6х55	- 12 шт
✓ Винт М6х35	- 4 шт
✓ Заглушка-колпачек	- 11 шт
✓ Опора	-12 шт
✓ Шайба М8	- 23 шт

#### Сборка и трансформация изделия

##### 1. Сборка секции трансформируемой:

- установить 4 опоры в отверстия расположенные по углам дна ящика для белья, используя винт М6х55 - 4 шт и шайбу М8 - 4 шт;
- выдвинуть сиденье на себя, взявшись за низ царги сиденья, придерживая сзади ящик для белья;
- положить спинку откидную криволинейной поверхностью на ящик для белья, так чтобы петли находились с наружной стороны задней стенки ящика;
- совместить отверстия петель с отверстиями в задней стенке ящика для белья, зафиксировать винтом М6х35- 4 шт;
- установить 2 опоры в отверстия подлокотника, используя винт М6х55 - 2 шт и шайбу М8 - 2 шт;
- соединить подлокотник с ящиком для белья, используя болт с шестигранной головкой М6\*60 – 3 шт и шайбу М8 – 3 шт через отверстия, установленные производителем, установить заглушку-колпачек - 3 шт;

## 2. Сборка секции боковой:

- установить 4 опоры в отверстия расположенные по углам дна ящика для белья, используя винт М6х55 - 4 шт и шайбу М8-4 шт;
- поднять сиденье секции боковой, взявшись за низ передней царги сиденья, движением вверх.
- соединить спинку секции боковой с ящиком для белья с помощью болтов М6\*40 - 5 шт и шайб М8 – 5 шт в отверстия, установленные производителем, установить заглушку-колпачек - 5 шт ;
- соединить подлокотник с ящиком для белья, используя болт с шестигранной головкой М6\*60 – 3 шт и шайбу М8 – 3 шт через отверстия, установленные производителем, установить заглушку-колпачек - 3 шт ;

3. Секции соединить между собой с помощью зацепов, установленных на ящиках для белья производителем. Установить подушку спинки секции боковой и 3 опорные подушки.

## 4. Трансформация изделия:

- трансформация сиденья выдвижного секции трансформируемой осуществляется взявшись за низ центральной части царги сиденья, движением вверх и вперед, обратно движением вверх и назад;
- трансформация спинки откидной секции трансформируемой осуществляется взявшись за верхнюю часть, движение в перед и в низ, предварительно уложив тканевую ручку расположенной сбоку так, чтобы потом взявшись за ручку вернуть спинку в исходное положение;
- подъем сиденья подъемного секции боковой осуществляется взявшись за нижнюю часть передней царги сиденья, движением вверх, опустить движением вниз, взявшись за верхнюю переднюю центральную часть сиденья.

## Габаритные и функциональные размеры.

