

BELFAN

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

«ТОЛЕДО» ДИВАН РАСКЛАДНОЙ УГЛОВОЙ

Комплектация

1. Секция трансформируемая:

- | | |
|---------------------|--------|
| ✓ Сиденье выдвижное | - 1 шт |
| ✓ Спинка откидная | - 1 шт |
| ✓ Ящик для белья | - 1 шт |
| ✓ Подлокотник | - 1 шт |
| ✓ Подушка опорная | - 2 шт |

2. Секция боковая:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| ✓ Сиденье подъемное | - 1 шт |
| ✓ Спинка секции боковой | - 1 шт |
| ✓ Ящик для белья | - 1 шт |
| ✓ Подлокотник увеличенный | - 1 шт |
| ✓ Подушка опорная | - 1 шт |
| ✓ Подушка опорная дополнительная | - 1 шт |

3. Комплект фурнитуры:

- | | |
|---|---------|
| ✓ Болт с шестигранной головкой M6*80 - 8 шт | |
| ✓ Болт с шестигранной головкой M6*40 - 5 шт | |
| ✓ Шайба M8 | - 13 шт |
| ✓ Заглушка-колпачек | -13 шт |

Сборка и трансформация изделия

1. Секция трансформируемая:

- соединить подлокотник с ящиком для белья с помощью болтов M6*80 – 3 шт и шайб M8 – 3 шт в отверстия, установленные производителем, установить заглушку-колпачек;
- соединить спинку откидную с ящиком для белья между собой с помощью зацепов, установленных производителем;
- установить сиденье выдвижное опорными колесами на направляющие элементы ящика для белья.

2. Секция боковая:

- соединить подлокотник - увеличенный с ящиком для белья, и установленным на него сиденьем подъемным, болтами M6*80 - 5 шт и шайбами M8 - 5 шт в отверстия, установленные производителем, , установить заглушку-колпачек;
- соединить спинку секции боковой с ящиком для белья с помощью болтов M6*40 - 5 шт и шайб M8 – 5 шт в отверстия, установленные производителем, установить заглушку-колпачек.

- 3. Секции соединить между собой с помощью зацепов, установленных на ящиках для белья производителем. Установить опорные подушки.

4. Трансформация изделия:

- трансформация сиденья выдвижного секции трансформируемой осуществляется с помощью тканевой ручки, расположенной сзади сиденья, движением верх и вперед, и ручкой, расположенной по нижней части переда сиденья, движением вперед;
- трансформация спинки откидной секции трансформируемой осуществляется с помощью тканевой ручки, расположенной сбоку;
- подъем сиденья подъемного секции боковой осуществляется с помощью ручки расположенной по нижней части переда сиденья.

Габаритные размеры:

